

DRIVE THE BETTER FUTURE

DRIVE EV



NEX  
POINT



# BEV CARGO TRUCK 4W 4.5TONS



[WWW.NEXPOINT.CO.TH](http://WWW.NEXPOINT.CO.TH)

Email : [info@nexpoint.co.th](mailto:info@nexpoint.co.th)

Ins : 02 026 3599

TECHNICAL DATA & SPECIFICATIONS

รายละเอียดด้านเทคนิค & คุณสมบัติเฉพาะ

BEV CARGO TRUCK 4W 4.5Tons (4x2)

รถบรรทุกไฟฟ้า 4 ล้อ 4.5 ตัน แบบ 4x2

Dimensions / มิติตัวถัง			
Overall dimensions (LxWxH)	ขนาดภายนอก (ยาวxกว้างxสูง)	mm	4,900 x 1,885 x 2,680 / 4,890 x 1,875 x 2,755
Overall dimensions without cargo box (LxWxH)	ขนาดภายนอกไม่รวมตู้บรรทุก (ยาวxกว้างxสูง)	mm	4,750 x 1,860 x 2,660
Cargo box dimension (LxWxH)	ขนาดภายนอกตู้บรรทุก (ยาวxกว้างxสูง)	mm	3,100 x 1,880 x 1,910
Wheelbase	ระยะฐานล้อ	mm	2,600
Curb Weight without cargo box	น้ำหนักรถเปล่าไม่รวมตู้บรรทุก	kg	2,095 / 2,060
Curb Weight including cargo box	น้ำหนักรถเปล่ารวมตู้บรรทุก	kg	2,400 / 2,360
Payload without cargo box	น้ำหนักบรรทุกไม่รวมตู้บรรทุก	kg	2,400 / 2,435
Payload including cargo box	น้ำหนักบรรทุกรวมตู้บรรทุก	kg	2,095 / 2,135
G.V.W.	น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	kg	4,495
Seating capacity	จำนวนที่นั่ง	Unit	2
Powertrain System and Performance / ระบบส่งกำลัง และ สมรรถนะ			
Motor type	ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า		Permanent magnet synchronous มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
Rated power / rotating speed / torque	พิกัดกำลังมอเตอร์/ความเร็วรอบ/แรงบิด	kW/rpm/N.m	60 / 3,820 / 150
Peak power / rotating speed / torque	กำลังมอเตอร์/ความเร็วรอบ/แรงบิดสูงสุด	kW/rpm/N.m	120 / 12,000 / 320
Energy Storage and Charging Systems / ระบบกักเก็บพลังงาน และ ระบบประจุไฟฟ้า			
Battery type	ชนิดแบตเตอรี่		Lithium-ion / แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
Battery capacity	ความจุแบตเตอรี่	kWh	61.824 / 66.84
Charging method	การชาร์จแบตเตอรี่		Available for DC / AC charging รองรับการชาร์จทั้งแบบกระแสตรง (DC) และแบบกระแสสลับ (AC)
Charging port	พอร์ตชาร์จไฟฟ้า		CCS2
Brake system / ระบบเบรค			
Brake system	ระบบเบรค		Dual circuit air braking system ระบบเบรคลม วงจรคู่
Front brake	ระบบเบรคหน้า		Drum brake / ดรัมเบรค
Rear brake	ระบบเบรคหลัง		Drum brake / ดรัมเบรค
Regenerative braking	ระบบเบรคกักคืนพลังงาน		■
Chassis / แชสชีส์			
Driving type	ระบบขับเคลื่อน		4 x 2
Front axle capacity	สมรรถนะเพลาหน้า	kg	2,200
Rear axle capacity	สมรรถนะเพลาหลัง	kg	3,500
Front suspension	ระบบกันสะเทือนหน้า		Leaf spring, 4/4 including shock absorber แบบแหนบ, 4/4 พร้อมโช้คอัพ
Rear suspension	ระบบกันสะเทือนหลัง		Leaf spring, 6+4 including shock absorber แบบแหนบ, 6+4 พร้อมโช้คอัพ
Wheels	จำนวนล้อ		4
Tyre size	ขนาดยาง		225/75 R16C

หมายเหตุ :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้รวมถึงคุณสมบัติของสินค้าตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

999/999 หมู่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540